

# AccessManager für Funk-Leser - DATENBLATT



BESTELL-CODES:

[KXP-16-B](#), [KXP-16-W](#), [KXP-16-B-BLE](#), [KXP-16-W-BLE](#)

<b>Integrierte Software</b>	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
<b>Anzahl Türen</b>	Bis 16 DoorLock Geräte (Funk)
<b>Vernetzung</b>	Beliebige Anzahl von AccessManager als Main-Satellite
<b>SD Karte</b>	Integrierter Micro SD Kartenhalter bis 128 GB
<b>Akustischer Signalgeber</b>	85dB, 2.3kHz
<b>LED</b>	ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse
<b>Netzwerk (PoE)</b>	10/100 Mbit Ethernet Anschluss mit PoE

<b>Spannungsversorgung (PoE)</b>	PoE Klasse 2, Leistungsaufnahme ca. 3W
<b>Funk 868MHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
<b>Funk BLE 2.4GHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
<b>KENTIX Systembuchse</b>	RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule
<b>Ansteuerung externe Alarmsysteme</b>	Ansteuerung externer Einbruchmeldeanlagen mit Zwangsläufigkeit über IO Kontakte
<b>Maße</b>	90 x 90 x 45 mm BxHxT, Gewicht ca. 100g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur 0 bis 50°C, Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montage</b>	Wand-/Deckenmontage mit Wandhalter
<b>Ausführungen</b>	KXP-16-B (Gehäuse Schwarz, 868MHz) KXP-16-W (Gehäuse Weiss, 868MHz) KXP-16-B-BLE (Gehäuse Schwarz, BLE 2.4GHz) KXP-16-W-BLE (Gehäuse Weiss, BLE 2.4GHz)
<b>Lieferumfang</b>	AccessManager, Montagehalter, Montagematerial, Funk-Antenne, SlimLine-Kabel 3m
<b>Zubehör</b>	PoE Injektor ( <a href="#">KPOE150S</a> ) IO Adapter ( <a href="#">KIO3</a> )
<b>Zertifizierung</b>	CE, FCC