DoorLock KXC-WA3-OUTDOOR - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KXC-WA3-IP2-OUTDOOR

Funktion	Wandleser zur Aufputzmontage
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)
Konfiguration	Über KentixONE
RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-22 14:09:14. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Abmessungen	90 x 90 x 40mm BxHxT
LED	ROT, GRÜN
Akustischer Signalgeber	70dB, 2.3kHz
Anschluss Wandleser an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung **Abschlusswiderstand**	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG: (1) **ADRESSE 1** (**ON**/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/**OFF**) (3) - (4) - (5) BAUDRATE (**ON**) (6) - (7) - (8) ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/**OFF**)
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur -25°C bis +60°C
Spannungsversorgung	10-30VDC, Leistungsaufnahme 2.0W
Anschluss	9-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) DATA-A (7) DATA-B (8) 10-30VDC (9) GND
Schutzart	IP66
Lieferumfang	Wandleser
Zertifizierung	CE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-22 14:09:14. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.