DoorLock-WA4-V2 - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KXC-WA4-IP2-V2, KXC-WA4-IP1-V2

Funktion	Wandleser zur Aufputzmontage
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)
Konfiguration	Über KentixONE
RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Abmessungen	90 x 90 x 40mm BxHxT

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 01:08:00. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

LED	ROT, GRÜN
Akustischer Signalgeber	70dB, 2.3kHz
Anschluss Wandleser an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung	Über AccessManager und Einlernreihenfolge
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur -25°C bis +60°C
Spannungsversorgung	24VDC (12-28VDC) über AccessManager
Anschluss	8-polige Anschlussklemme (X1) lösbar BELEGUNG: (3) DATA-A (4) DATA-B (7) 24VDC (8) GND
Schutzart	IP66
Lieferumfang	Wandleser
Zertifizierung	CE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 01:08:00. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.