

DoorLock KXC-WA5 - DATENBLATT



ORDER-CODES:

KXC-WA5-IP2

Funktion	Biometrie-Wandleser zur Aufputzmontage und 2-Faktor Verifikation
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)
Konfiguration	Über KentixONE
RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
Abmessungen	88 x 123 x 55 mm BxHxT
LED	ROT, GRÜN
Akustischer Signalgeber	80dB, 2.3kHz

Anschluss Wandler an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung Abschlusswiderstand	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG DIP 1: (1) ADRESSE 1 (ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) - (6) BAUDRATE (ON) (7) BAUDRATE (OFF) (8) ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF) BELEGUNG DIP 2: (1) ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF) (2) -
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur -10°C bis +55°C
Spannungsversorgung	10-30VDC, Leistungsaufnahme 1.9W
Anschluss	5-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B (5) -
Schutzart	IP54
Lieferumfang	Wandler
Zertifizierung	CE