

## DoorLock KXC-WA5 - DATENBLATT



ORDER-CODES:  
KXC-WA5-IP2

<b>Funktion</b>	Biometrie-Wandleser zur Aufputzmontage und 2-Faktor Verifikation
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager (ART: <a href="#">KXP-2-RS</a> )
<b>Konfiguration</b>	Über KentixONE
<b>RFID Leser 13.56MHz</b>	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
<b>Abmessungen</b>	88 x 123 x 55 mm BxHxT
<b>LED</b>	ROT, GRÜN
<b>Akustischer Signalgeber</b>	80dB, 2.3kHz

<b>Anschluss Wandleser an AccessManager</b>	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
<b>Adressierung Abschlusswiderstand</b>	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG DIP 1: (1) <b>ADRESSE 1 (ON/OFF)</b> (2) <b>ADRESSE 2 (ON/OFF)</b> (3) - (4) - (5) - (6) <b>BAUDRATE (ON)</b> (7) <b>BAUDRATE (OFF)</b> (8) <b>ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)</b>  BELEGUNG DIP 2: (1) <b>ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)</b> (2) -
<b>Kommunikation</b>	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
<b>Umgebung</b>	Temperatur -10°C bis +55°C
<b>Spannungsversorgung</b>	10-30VDC, Leistungsaufnahme 1.9W
<b>Anschluss</b>	5-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B (5) -
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Lieferumfang</b>	Wandleser
<b>Zertifizierung</b>	CE