MultiSensor-DOOR - DATENBLATT

BESTELL-CODES:
KMS-DOOR-B-BLE, KMS-DOOR-W-BLE

Funktion	MultiSensor zur Raumüberwachung mit Batterieversorgung
Anschlussmöglichkeit	MultiSensor-LAN-BLE (ART: KMS-LAN-x-BLE) MultiSensor-TI-BLE (ART: KMS-TI-xx-x-BLE)
Sensor - Temperatur	Messbereich -20 bis 99°C (Genauigkeit ± 0,5°C)
Sensor - Relative Luftfeuchte	Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit ±3%)
Sensor - Taupunkt	in °C berechnet
Sensor - Vibration	3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G
Sensor - Sabotage	Sabotagemeldung bei Demontage

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 08:41:27. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Sensor - Türkontakt	beidseitig Magnetsensoren für Türposition (Abstand ca. 1cm)
Signalgeber	65dB, 2.3kHz
LED	Multicolor-LED (rot/grün) Alarm (rot) Türkontakt, Einlernen (grün/grün-blinkt)
Funk	BLE 2,4GHz ISM Band, Verschlüsselung AES 128 Bit
Spannungsversorgung	Lithium Ionen Batterie, 1/2 AA 3,6V (TYP: LS14250, 1200 mAh), Batterielaufzeit bis zu 4 Jahre
Gehäuse	Material: PS 63 x 29 x 28 mm Gewicht ca. 50g Farben: Weiß, Schwarz
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 - 45°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
Typen	KMS-DOOR-B-BLE (Gehäuse Schwarz) KMS-DOOR-W-BLE (Gehäuse Weiß)
Lieferumfang	1x Li-Batterie 3,6V/1200mAh Montagematerial 1x Magnet für Türkontakt
Zertifizierung	CE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 08:41:27. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.