MultiSensor-Door - DATENBLATT



Älteres Produkt
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

BESTELL-CODES:
KMS-DOOR-B/W

Funktion	MultiSensor zur Raumüberwachung mit Batterieversorgung
Anschlussmöglichkeit	AlarmManager-PRO (ART: KAM-PRO-x) MultiSensor-LAN-RF (ART: KMS-LAN_RF-x)
Sensor - Temperatur	Messbereich -20 bis 99°C (Genauigkeit ± 0,5°C)
Sensor - Relative Luftfeuchte	Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit ±3%)
Sensor - Taupunkt	in °C berechnet

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 02:20:03. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Sensor - Vibration	3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G
Sensor - Sabotage	Sabotagemeldung bei Demontage
Sensor - Türkontakt	Magnetsensor für Türposition (Abstand ca. 1cm)
Signalgeber	65dB, 2.3kHz
LED	Multicolor-LED (rot/grün) Alarm (rot) Türkontakt, Einlernen (grün/grün-blinkt)
Funk	ZigBee® 2,4GHz ISM Band +3dBm Ausgangsleist. IEEE802.15.4Verschlüsselung AES 128 Bit
Spannungsversorgung	Lithium Ionen Batterie, 1/2 AA 3,6V (TYP: LS14250, 1200 mAh), Batterielaufzeit bis zu 4 Jahre
Gehäuse	Material: PS 63 x 29 x 28 mm Gewicht ca. 50g Farben: Weiß, Schwarz
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 - 45°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
Typen	KMS-DOOR-B (Gehäuse Schwarz) KMS-DOOR-W (Gehäuse Weiß)
Lieferumfang	1x Li-Batterie 3,6V/1200mAh Montagematerial Magnet für Türkontakt
Zertifizierung	CE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 02:20:03. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.