



### Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

ORDER-CODES:

KMS-DOOR-B/W

Funktion	MultiSensor zur Raumüberwachung mit Batterieversorgung
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	AlarmManager-PRO (ART: KAM-PRO-x) MultiSensor-LAN-RF (ART: KMS-LAN_RF-x)
<b>Sensor - Temperatur</b>	Messbereich -20 bis 99°C (Genauigkeit $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ )
<b>Sensor - Relative Luftfeuchte</b>	Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit $\pm 3\%$ )
<b>Sensor - Taupunkt</b>	in $^{\circ}\text{C}$ berechnet
<b>Sensor - Vibration</b>	3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G

<b>Sensor - Sabotage</b>	Sabotagemeldung bei Demontage
<b>Sensor - Türkontakt</b>	Magnetsensor für Türposition (Abstand ca. 1cm)
<b>Signalgeber</b>	65dB, 2.3kHz
<b>LED</b>	Multicolor-LED (rot/grün) Alarm (rot) Türkontakt, Einlernen (grün/grün-blinkt)
<b>Funk</b>	ZigBee® 2,4GHz ISM Band +3dBm Ausgangsleist. IEEE802.15.4Verschlüsselung AES 128 Bit
<b>Spannungsversorgung</b>	Lithium Ionen Batterie, 1/2 AA 3,6V (TYP: LS14250, 1200 mAh), Batterielaufzeit bis zu 4 Jahre
<b>Gehäuse</b>	Material: PS 63 x 29 x 28 mm Gewicht ca. 50g Farben: Weiß, Schwarz
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur 0 - 45°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
<b>Typen</b>	KMS-DOOR-B (Gehäuse Schwarz) KMS-DOOR-W (Gehäuse Weiß)
<b>Lieferumfang</b>	1x Li-Batterie 3,6V/1200mAh Montagematerial Magnet für Türkontakt
<b>Zertifizierung</b>	CE