

Mobotix Netzwerkkamera 4MP Dome - BEDIENUNGSANLEITUNG



Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

ORDER-CODES:

KX-VD1A-4-IR

Dome Netzwerkkamera zur Integration in Kentix Systeme. Die Kamera kann im AlarmManager oder AccessManager einfach Alarmzonen oder Türen zugeordnet werden. Die Kamera liefert Bilder mit Full-HD Auflösung. Die Kamera ist durch die einstellbare Brennweite (FOV 35-95°) ideal zur Überwachung von IT- und Technikbereichen im Innen- und Außenbereich geeignet. Gerade unter dunkeln Lichtverhältnissen werden dank dem LED Infrarotstrahler nahezu alle entscheidenden Bilddetails aufgenommen. Das Vario-Objektiv mit Remote Zoom sorgt für die einfache Konfiguration und Installation der Netzwerk IP-Kamera. Dank dem ONVIF Standard kann sie auch in Videomanagement Systeme eingebunden werden.

Die URL zur Verbindung einer MOVE Kamera in KentixONE lautet:
[IP-Adresse_der_Kamera]/cgi-bin/jpg/image.cgi

[mx_QI_VD-4-IR_de_20200922Herunterladen](#)

[mx_ML_MXMove_en_180802-BulletCam-VandalDomeHerunterladen](#)