Mobotix Netzwerkkamera 4MP Dome – BEDIENUNGSANLEITUNG

Älteres Produkt
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

ORDER-CODES:
KX-VD1A-4-IR

Dome Netzwerkkamera zur Integration in Kentix Systeme. Die Kamera kann im AlarmManager oder AccessManager einfach Alarmzonen oder Türen zugeordnet werden. Die Kamera liefert Bilder mit Full-HD Auflösung. Die Kamera ist durch die einstellbare Brennweite (FOV 35-95°) ideal zur Überwachung von IT- und Technikbereichen im Innen- und Außenbereich geeignet. Gerade unter dunkeln Lichtverhältnissen werden dank dem LED Infrarotstrahler nahezu alle entscheidenden Bilddetails aufgenommen. Das Vario-Objektiv mit Remote Zoom sorgt für die einfache Konfiguration und Installation der Netzwerk IP-Kamera. Dank dem ONVIF Standard kann sie auch in Videomanagement Systeme eingebunden werden.

Die URL zur Verbindung einer MOVE Kamera in KentixONE lautet:
[*IP-Adresse_der_Kamera]*/cgi-bin/jpg/image.cgi

mx_QI_VD-4-IR_de_20200922Herunterladen
mx_ML_MXMove_en_180802-BulletCam-VandalDomeHerunterladen

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2025-12-08 01:12:39. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.