



### Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

ORDER-CODES:

KSM-DR-01

<b>Funktion</b>	Zentraleinheit mit KentixONE High-Performance ARM Processor Quad Core 1.6 GHz, lüfterlos 32GB Flash, 4GB RAM
<b>Integrierte Software</b>	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
<b>Anzahl Geräte</b>	Bis 250 Geräte verwaltbar (LAN, FUNK)
<b>IP Ports</b>	Web-Server: 443 TCP (auch Kommunikation mit Sensoren usw.) SNMP-GET: 161 UDP SNMP-TRAP: 162 UDP KentixONE-GO: 5222 TCP
<b>Signalgeber</b>	85dB, 2.3kHz

<b>LED</b>	RUN/POWER (Grün)
<b>Echtzeituhr</b>	Battery gepufferte Uhr (Batterie: CR1220, ca. 10 Jahre)
<b>Ethernet</b>	LAN1: 1Gbit (Default-IP: 192.168.100.222) LAN2: 100Mbit (Default-IP: 192.168.101.222)
<b>SD Karte</b>	Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung
<b>Spannungsversorgung</b>	24VDC +-20%, Leistungsaufnahme ca. 5W Stecker: WAGO Art.-Nr. 714-102 (MCS MINI SL)
<b>Taster</b>	Reset Taster für Werksreset auf Rückseite
<b>Gehäuse</b>	Metallgehäuse, 111 x 25 x76 mm (HxBxT) Gewicht ca. 300g DIN-Schienen Halter, 35mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur 0 - 55°C Luftfeuchte 93% @ 40°C , nicht kondensierend Betriebshöhe: 5000 m (16400 ft)
<b>Typen (ART-NO)</b>	KSM-DR1 (Gehäuse Schwarz)
<b>Lieferumfang</b>	Steckernetzteil 24VDC, SlimLine Kabel 3m
<b>Zubehör</b>	19" 4HE-Einbaurahmen mit Dualnetzteil (KRA-04-DP24)
<b>Zertifizierung</b>	CE