

SiteManager ohne Mobilfunk - DATENBLATT



Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

BESTELL-CODES:

[KSM-DR-01](#)

Funktion	Zentraleinheit mit KentixONE High-Performance ARM Processor Quad Core 1.6 GHz, lüfterlos 32GB Flash, 4GB RAM
Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Anzahl Geräte	Bis 250 Geräte verwaltbar (LAN, FUNK)

IP Ports	Web-Server: 443 TCP (auch Kommunikation mit Sensoren usw.) SNMP-GET: 161 UDP SNMP-TRAP: 162 UDP KentixONE-GO: 5222 TCP
Signalgeber	85dB, 2.3kHz
LED	RUN/POWER (Grün)
Echtzeituhr	Battery gepufferte Uhr (Batterie: CR1220, ca. 10 Jahre)
Ethernet	LAN1: 1Gbit (Default-IP: 192.168.100.222) LAN2: 100Mbit (Default-IP: 192.168.101.222)
SD Karte	Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung
Spannungsversorgung	24VDC +-20%, Leistungsaufnahme ca. 5W Stecker: WAGO Art.-Nr. 714-102 (MCS MINI SL)
Taster	Reset Taster für Werksreset auf Rückseite
Gehäuse	Metallgehäuse, 111 x 25 x76 mm (HxBxT) Gewicht ca. 300g DIN-Schienen Halter, 35mm
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 - 55°C Luftfeuchte 93% @ 40°C , nicht kondensierend Betriebshöhe: 5000 m (16400 ft)
Typen (ART-NO)	KSM-DR1 (Gehäuse Schwarz)
Lieferumfang	Steckernetzteil 24VDC, SlimLine Kabel 3m
Zubehör	19" 4HE-Einbaurahmen mit Dualnetzteil (KRA-04-DP24)
Zertifizierung	CE

[SiteManager ohne Mobilfunk Bedienungsanleitung](#)