Mobotix Network Camera 4MP Dome - MANUEL D’UTILISATION



CODES DE COMMANDE :
KX-VD1A-4-IR

Caméra réseau dôme pour l’intégration dans les systèmes Kentix. La caméra peut être facilement affectée à des zones d’alarme ou à des portes dans AlarmManager ou AccessManager. La caméra fournit des images en résolution Full-HD. Grâce à sa distance focale réglable (FOV 35-95°), la caméra est idéale pour surveiller les zones informatiques et techniques à l’intérieur et à l’extérieur. En particulier dans des conditions d’éclairage sombre, presque tous les détails cruciaux de l’image sont enregistrés grâce à l’émetteur infrarouge LED. L’objectif à focale variable avec zoom distant facilite la configuration et l’installation de la caméra IP réseau. Grâce à la norme ONVIF, elle peut également être intégrée dans des systèmes de gestion vidéo.

L’URL pour connecter une caméra MOVE dans KentixONE est la suivante :
[adresse_IP_de_la_caméra]/cgi-bin/jpg/image.cgi

mx_QI_VD-4-IR_de_20200922Télécharger
mx_ML_MXMove_en_180802-BulletCam-VandalDomeTélécharger

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 02:58:02. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.