PDU passif 40U, 1/3×16/32A (jusqu’à 22kVA) - FICHE TECHNIQUE

CODES DE COMMANDE :
KPMDU-EM-2406C13C19-1-32, KPMDU-EM-2406C13C19-3-32, KPMDU-EM-4800C13C19-1-32, KPMDU-EM-4800C13C19-1-32

Types	**KPMDU-EM-2406C13C19-1-32 (7.3kVA)** **KPMDU-EM-2406C13C19-32 (22kVA)** **KPMDU-EM-4800C13C19-1-32 (7.3kVA)** **KPMDU-EM-4800C13C19-32 (22kVA)**
Puissance nominale, tension	max. 22kVA, 230/400V, en fonction de la configuration
Fiche de connexion	IEC60309, CEE-32A, L1/L2/L3/N/PE/6h
Câble de connexion	Longueur 3m, câble en caoutchouc H07RN-F-5G6
Prises de courant C13 (IEC60320)	24 / 48
Prises de courant C19 (IEC60320)	6 / 0
Verrouillage	IEC-LOCK pour C13/C19
Fusible/disjoncteur	3/6 x 10A type C, verrouillé 3 x 16A type C, verrouillé
Signalisation optique	ROUGE/VERT Représentation de l’état de sauvegarde
Boîtier	Tôle, revêtement en poudre RAL9005 Classe de protection 1, indice de protection IP20
Taille	1770 x 78,2 x 62,5 mm (h x l x p)
Poids	environ 9,0kg
Conditions environnementales	0°C à 60°C, humidité 5-95% Température de stockage : -20°C à 60°C
Certification	CE (2014/35/EG, 2011/65/EU)
Sécurité électrique	Contrôle DGUV V3, VDE 0105-100
Étiquetage	Numéro de série (code-barres) Zone d’identification libre supplémentaire Panneau avant (60x20mm)

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:54:12. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.