

# PDU passif 40U, 1/3×16/32A (jusqu'à 22kVA) - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

[KPMDU-EM-2406C13C19-1-32](#), [KPMDU-EM-2406C13C19-3-32](#), [KPMDU-EM-4800C13C19-1-32](#), [KPMDU-EM-4800C13C19-1-32](#)

<b>Types</b>	<b>KPMDU-EM-2406C13C19-1-32 (7.3kVA)</b> <b>KPMDU-EM-2406C13C19-32 (22kVA)</b> <b>KPMDU-EM-4800C13C19-1-32 (7.3kVA)</b> <b>KPMDU-EM-4800C13C19-32 (22kVA)</b>
<b>Puissance nominale, tension</b>	max. 22kVA, 230/400V, en fonction de la configuration
<b>Fiche de connexion</b>	IEC60309, CEE-32A, L1/L2/L3/N/PE/6h
<b>Câble de connexion</b>	Longueur 3m, câble en caoutchouc H07RN-F-5G6
<b>Prises de courant C13 (IEC60320)</b>	24 / 48
<b>Prises de courant C19 (IEC60320)</b>	6 / 0
<b>Verrouillage</b>	IEC-LOCK pour C13/C19
<b>Fusible/disjoncteur</b>	3/6 x 10A type C, verrouillé 3 x 16A type C, verrouillé
<b>Signalisation optique</b>	ROUGE/VERT Représentation de l'état de sauvegarde
<b>Boîtier</b>	Tôle, revêtement en poudre RAL9005 Classe de protection 1, indice de protection IP20
<b>Taille</b>	1770 x 78,2 x 62,5 mm (h x l x p)
<b>Poids</b>	environ 9,0kg
<b>Conditions environnementales</b>	0°C à 60°C, humidité 5-95% Température de stockage : -20°C à 60°C
<b>Certification</b>	CE (2014/35/EG, 2011/65/EU)
<b>Sécurité électrique</b>	Contrôle DGUV V3, VDE 0105-100
<b>Étiquetage</b>	Numéro de série (code-barres) Zone d'identification libre supplémentaire Panneau avant (60x20mm)