


PDU passif 40U, 1/3×16/32A (jusqu'à 22kVA) - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

[KPMDU-EM-2406C13C19-1-32](#), [KPMDU-EM-2406C13C19-3-32](#), [KPMDU-EM-4800C13C19-1-32](#), [KPMDU-EM-4800C13C19-1-32](#)

| | |
|---|--|
| Types | KPMDU-EM-2406C13C19-1-32 (7.3kVA) KPMDU-EM-2406C13C19-32 (22kVA) KPMDU-EM-4800C13C19-1-32 (7.3kVA) KPMDU-EM-4800C13C19-32 (22kVA) |
| Puissance nominale, tension | max. 22kVA, 230/400V, en fonction de la configuration |
| Fiche de connexion | IEC60309, CEE-32A, L1/L2/L3/N/PE/6h |
| Câble de connexion | Longueur 3m, câble en caoutchouc H07RN-F-5G6 |
| Prises de courant C13 (IEC60320) | 24 / 48 |
| Prises de courant C19 (IEC60320) | 6 / 0 |
| Verrouillage | IEC-LOCK pour C13/C19 |
| Fusible/disjoncteur | 3/6 x 10A type C, verrouillé 3 x 16A type C, verrouillé |
| Signalisation optique | ROUGE/VERT Représentation de l'état de sauvegarde |
| Boîtier | Tôle, revêtement en poudre RAL9005 Classe de protection 1, indice de protection IP20 |
| Taille | 1770 x 78,2 x 62,5 mm (h x l x p) |
| Poids | environ 9,0kg |
| Conditions environnementales | 0°C à 60°C, humidité 5-95% Température de stockage : -20°C à 60°C |
| Certification | CE (2014/35/EG, 2011/65/EU) |
| Sécurité électrique | Contrôle DGUV V3, VDE 0105-100 |
| Étiquetage | Numéro de série (code-barres) Zone d'identification libre supplémentaire Panneau avant (60x20mm) |