

# SiteManager avec modem 4G (appliance) - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :  
KSM-DR-02

<b>Fonction</b>	Unité centrale avec KentixONE Processeur ARM haute performance Quad Core 1.6 GHz, sans ventilateur 8GB RAM, 2GB Flash
<b>Logiciel intégré</b>	KentixONE via un serveur Web intégré (HTTPS)
<b>Nombre d'appareils</b>	Possibilité de gérer jusqu'à 500 appareils (LAN, RADIO)
<b>Ports IP</b>	Serveur Web : 443 TCP (Web-GUI, Devices, KentixONE-GO, etc.) SNMP-GET : 161 UDP SNMP-TRAP : 162 UDP

<b>Générateur de signaux</b>	75dB, 2.3kHz
<b>Capteur de sabotage</b>	Capteur de vibration et de position intégré
<b>LED</b>	2x RUN/POWER (VERT) pour l'alimentation 2x LINK/TRAFFIC (JAUNE/VERT) pour Ethernet
<b>Horloge en temps réel</b>	Horloge temps réel tamponnée Supercap
<b>Ethernet</b>	LAN1 : 1Gbit (IP par défaut : 192.168.100.222) LAN2 : 100Mbit (IP par défaut : 192.168.101.222)
<b>Modem 4G intégré</b>	Quadri-bande (GSM/LTE/4G) 850/900/1800/1900MHz Fente pour carte SIM « nano » intégrée en façade
<b>Carte SD</b>	Support de carte MicroSD intégré comme mémoire supplémentaire pour l'enregistrement d'images
<b>Alimentation électrique</b>	Double alimentation 24VDC +-20% Consommation env. 8W Connecteur : WAGO réf. 714-102 (MCS MINI SL)
<b>Importation de systèmes KENTIX</b>	2x RJ45 femelles pour connecter des modules d'extension externes (4x entrée numérique, 4x sortie numérique)
<b>Bouton-poussoir</b>	Bouton de réinitialisation d'usine
<b>Boîtier</b>	Boîtier métallique, 115 x 32 x 83.5 mm (HxLxP) Poids env. 300g Support pour rail DIN, 35mm Support de montage 19"/1UH avec guide-câble
<b>Conditions environnementales</b>	Température 0 - 55°C Humidité 93% @ 40°C, sans condensation Altitude de fonctionnement : 5000 m (16400 ft)
<b>Types (ART-NO)</b>	KSM-DR-02 (Boîtier orange)
<b>Contenu de la livraison</b>	SiteManager, équerre de montage 19", antenne 4G à pied magnétique (longueur de câble 3m), carte MicroSD, adaptateur secteur 100-230VAC/24VDC, adaptateur secteur C14
<b>Accessoires</b>	Cadre de montage 4U/19" avec double alimentation (ART : KRA-04-DP24), Adaptateur IO (ART : KIO3) avec 2 entrées numériques et 2 sorties relais
<b>Certification</b>	CE

[SiteManager avec modem 4G Manuel d'utilisation](#)